



Scheda *PRODOTTO*

Cam&Go®

Descrizione prodotto

Materiale drenante, ecocompatibile ed antiabrasivo per intaso prestazionale di campi da calcio in erba artificiale ottenuto per triturazione di pneumatici fuori uso.

Nome commerciale

Cam&Go®

**Composizione
Costituenti**

Miscela di gomme sintetiche e naturali
PFU (pneumatici fuori uso) da autocarro

Stato fisico	Solido	
Colore	Nero	
Massa volumica	0.55 g/cm ³	ASTM D 5603/01 Item 8
Curva granulometrica	0.8÷2.5 mm	ASTM D 5644-01 Metodo A
Contenuto fibre metalliche	inferiore a 0.2% (0.01%)	ASTM D 5603-01 Item 7.3.2
Contenuto fibre tessili	inferiore a 1.0% (0.15%)	ASTM D 5603-01 Item 7.4
Contenuto polimerico (gomma)	superiore al 40% (58.3%)	TGA
Solubilità in acqua a 20° C	Insolubile	
Contenuto metalli pesanti	entro i limiti	DIN 18035-7:2002-06
Estratto in acetone	Inferiore a 22% (5.70%)	UNI 4908:2011
Contenuto di ceneri	Inferiore a 8% (5.90%)	UNI 5613:99 Metodo A
Auto infiammabilità	assente	
Pericolo di esplosione	assente	
Proprietà comburenti	assenti	
Compressione residua	7%	FIFA 12/05-01

graneco rubber

recupero gomma



Via Strade Nuove, 3
31054 POSSAGNO (TV)
Tel. 0423.544821 – Fax 0423.922343
Web: <http://www.graneco.it>
Email: info@graneco.it